

FUNI CORDE E ACCESSORI

08.01.00	FUNI ACCIAIO ZINCATE	PAG. 106
08.03.01	FUNI ACCIAIO RIVESTITE	PAG. 107
08.03.01	FUNI ACCIAIO INOX	PAG. 107
08.05.00	FUNI ACCIAIO ALTA RESISTENZA	PAG. 107
08.10.00	TIRANTI DI FUNI D'ACCIAIO	PAG. 108
08.12.00	TIRANTI DI POLIESTERE	PAG. 110
08.12.20	SISTEMI DI ANCORAGGIO	PAG. 111
08.14.00	ACCESSORI ZINCATI PER FUNI	PAG. 113
08.18.00	ACCESSORI INOX PER FUNI	PAG. 116
08.19.00	ACCESSORI ALTA RESISTENZA	PAG. 116
08.24.00	APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	PAG. 117
08.30.00	TRECCE E CORDE	PAG. 119



FUNE ZINCATA COMMERCIALE

Con 72 fili (6x12)

Usi correnti non impegnativi.

Non indicata per il sollevamento.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080102-00003	mm. 3 rotolo mt. 100	100
080102-00004	mm. 4 rotolo mt. 100	100
080102-00005	mm. 5 rotolo mt. 100	100
080102-00006	mm. 6 rotolo mt. 100	100
080102-00008	mm. 8 rotolo mt. 100	100
080102-00010	mm. 10 rotolo mt. 100	100
080102-00012	mm. 12 rotolo mt. 100	100
080102-00014	mm. 14 rotolo mt. 100	100

FUNE ZINCATA COMMERCIALE

Con 72 fili (6x12)

Usi correnti non impegnativi.

Non indicata per il sollevamento.



vendita a rotolo


CODICE	DESCRIZIONE	CF
080102-10003	mm. 3 rotolo mt. 50	1
080102-10004	mm. 4 rotolo mt. 50	1
080102-10005	mm. 5 rotolo mt. 50	1
080102-10006	mm. 6 rotolo mt. 50	1
080102-10008	mm. 8 rotolo mt. 50	1
080102-10010	mm. 10 rotolo mt. 50	1
080102-20003	mm. 3 rotolo mt. 25	1
080102-20004	mm. 4 rotolo mt. 25	1
080102-20005	mm. 5 rotolo mt. 25	1
080102-20006	mm. 6 rotolo mt. 25	1
080102-20008	mm. 8 rotolo mt. 25	1
080102-20010	mm. 10 rotolo mt. 25	1

FUNE ZINCATA ANIMA ACCIAIO

Con 49 fili (7x7)

Usi più impegnativi della fune commerciale.

Non indicata per il sollevamento.



vendita a rotolo


CODICE	DESCRIZIONE	CF
080106-00002	mm. 2 rotolo mt. 100	100
080106-00003	mm. 3 rotolo mt. 100	100
080106-00004	mm. 4 rotolo mt. 100	100
080106-00005	mm. 5 rotolo mt. 100	100
080106-00006	mm. 6 rotolo mt. 100	100
080106-00008	mm. 8 rotolo mt. 100	100
080106-00010	mm. 10 rotolo mt. 100	100

FUNE ZINCATA SPIROIDALE

Con 19 fili (1x19)

Per sospensione di linee elettriche e telefoniche.

Non indicata per il sollevamento.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080109-00004	mm. 4 rotolo mt. 100	100
080109-00006	mm. 6 rotolo mt. 100	100
080109-00008	mm. 8 rotolo mt. 100	100

FUNE ZINCATA RIVESTITA

Con anima in acciaio, rivestita in pvc trasparente.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080115-00005	mm. 5 int. 2,5 rotolo mt. 100	100
080115-00006	mm. 6 int. 2,5 rotolo mt. 100	100

FUNE OTTONATA RIVESTITA

Con anima in acciaio, rivestita in pvc trasparente.



vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080118-00004	mm. 4 int. 1,1 rotolo mt. 100	100
080118-00005	mm. 5 int. 1,6 rotolo mt. 100	100
080118-00006	mm. 6 int. 1,8 rotolo mt. 100	100

FUNE OTTONATA PER STENDERE

Con anima in acciaio, rivestita in pvc trasparente.




CODICE	DESCRIZIONE	CF
080118-00050	blister mm. 5 x 20 mt.	10

FUNE ACCIAIO INOX AISI 316

Con 19 fili (1x19)

Per uso marino, per il settore alimentare e nell'arredo urbano.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080301-00010	mm. 1,0	250
080301-00015	mm. 1,5	250
080301-00020	mm. 2,0	250
080301-00025	mm. 2,5	250

FUNE ACCIAIO INOX AISI 316

Con 49 fili (7x7)

Per uso marino, per il settore alimentare e nell'arredo urbano.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080306-00030	mm. 3	250
080306-00040	mm. 4	250
080306-00050	mm. 5	250
080306-00060	mm. 6	100
080306-00080	mm. 8	100

ATTENZIONE!!!!

Tutti gli articoli presenti in questa sezione sono forniti con **attestato di conformità** nel rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

FUNE ACCIAIO ANIMA TESSILE AZN 619T

Con 114 fili + 1 (6x19+a.t.)

Zincata.

A 6 trefoli, crociata destra.

Classe di resistenza dei fili kg. 180 mmq.

Per argani, paranchi, per traino, legatura etc.



Con attestato di conformità

taglio a misura

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080501-00004	mm. 4 carico rottura kg. 960	1
080501-00005	mm. 5 carico rottura kg. 1500	1
080501-00006	mm. 6 carico rottura kg. 2190	1
080501-00008	mm. 8 carico rottura kg. 3820	1
080501-00010	mm.10 carico rottura kg. 6030	1

FUNE ACCIAIO ANIMA TESSILE AZN 636T


Con 216 fili + 1 (6x36+a.t.)

Zincata.

A 6 trefoli, crociata destra.

Classe di resistenza dei fili kg. 180 mmq.

Per battipali, sonde, argani etc.



Con attestato di conformità

taglio a misura

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080504-00010	mm.10 carico rottura kg. 6014	1
080504-00012	mm.12 carico rottura kg. 8614	1
080504-00014	mm.14 carico rottura kg. 11794	1
080504-00016	mm.16 carico rottura kg. 15474	1
080504-00018	mm.18 carico rottura kg. 19694	1
080504-00020	mm.20 carico rottura kg. 24312	1
080504-00022	mm.22 carico rottura kg. 29460	1
080504-00024	mm.24 carico rottura kg. 35066	1
080504-00026	mm.26 carico rottura kg. 41111	1

FUNE ACCIAIO ANIMA METALLICA AZN 636


Con 216 fili + 49 (6x36+a.m.)

Zincata a caldo.

A 6 trefoli, crociata destra.

Classe di resistenza dei fili kg. 180 mmq.

Per battipali, sonde, autogru, carriponte etc.



Con attestato di conformità

taglio a misura

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080508-00010	mm.10 carico rottura kg. 6530	1
080508-00012	mm.12 carico rottura kg. 9690	1
080508-00014	mm.14 carico rottura kg. 13150	1
080508-00016	mm.16 carico rottura kg. 16820	1
080508-00018	mm.18 carico rottura kg. 21410	1
080508-00020	mm.20 carico rottura kg. 26430	1
080508-00022	mm.22 carico rottura kg. 31960	1
080508-00024	mm.24 carico rottura kg. 38030	1
080508-00026	mm.26 carico rottura kg. 44650	1

FUNE ACCIAIO ANTIGIREVOLE AZN 1907


Con 133 fili (19x7)

Zincata.

A 19 trefoli, parallela destra.

Classe di resistenza dei fili kg. 200 mmq.

Per gru a torre, elevatori, paranchi e argani.



Con attestato di conformità

taglio a misura

CODICE	DESCRIZIONE	CF
080525-00004	mm. 4 carico rottura kg. 1173	1
080525-00005	mm. 5 carico rottura kg. 1925	1
080525-00006	mm. 6 carico rottura kg. 2650	1
080525-00008	mm. 8 carico rottura kg. 4810	1
080525-00010	mm.10 carico rottura kg. 7330	1
080525-00012	mm.12 carico rottura kg. 10600	1
080525-00014	mm.14 carico rottura kg. 14600	1
080525-00016	mm.16 carico rottura kg. 18500	1

ATTENZIONE!!!!

Possiamo fornire qualsiasi tipo di fune.
E' necessario però indicare i seguenti dati:
diametro della fune, numero dei trefoli,
numero dei fili, resistenza degli stessi e
carico di rottura totale.

TIRANTE CON ASOLE

In fune di acciaio zincato con anima tessile.

Coefficiente di sicurezza 5:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081001-08001	mm. 8 x mt. 1 kg. 700/1400	2
081001-08002	mm. 8 x mt. 2 kg. 700/1400	2
081001-08003	mm. 8 x mt. 3 kg. 700/1400	2
081001-10001	mm. 10 x mt. 1 kg. 1000/2000	2
081001-10002	mm. 10 x mt. 2 kg. 1000/2000	2
081001-10003	mm. 10 x mt. 3 kg. 1000/2000	2
081001-10004	mm. 10 x mt. 4 kg. 1000/2000	2
081001-10005	mm. 10 x mt. 5 kg. 1000/2000	2
081001-10006	mm. 10 x mt. 6 kg. 1000/2000	2
081001-12001	mm. 12 x mt. 1 kg. 1500/3000	2
081001-12002	mm. 12 x mt. 2 kg. 1500/3000	2
081001-12003	mm. 12 x mt. 3 kg. 1500/3000	2
081001-12004	mm. 12 x mt. 4 kg. 1500/3000	2
081001-12005	mm. 12 x mt. 5 kg. 1500/3000	2
081001-12006	mm. 12 x mt. 6 kg. 1500/3000	2
081001-14001	mm. 14 x mt. 1 kg. 2000/4000	2
081001-14002	mm. 14 x mt. 2 kg. 2000/4000	2
081001-14003	mm. 14 x mt. 3 kg. 2000/4000	2
081001-14004	mm. 14 x mt. 4 kg. 2000/4000	2
081001-14005	mm. 14 x mt. 5 kg. 2000/4000	2
081001-14006	mm. 14 x mt. 6 kg. 2000/4000	2
081001-16001	mm. 16 x mt. 1 kg. 2900/5800	2
081001-16002	mm. 16 x mt. 2 kg. 2900/5800	2
081001-16003	mm. 16 x mt. 3 kg. 2900/5800	2
081001-16004	mm. 16 x mt. 4 kg. 2900/5800	2
081001-16005	mm. 16 x mt. 5 kg. 2900/5800	2
081001-16006	mm. 16 x mt. 6 kg. 2900/5800	2
081001-16008	mm. 16 x mt. 8 kg. 2900/5800	2
081001-18001	mm. 18 x mt. 1 kg. 3600/7200	2
081001-18002	mm. 18 x mt. 2 kg. 3600/7200	2
081001-18003	mm. 18 x mt. 3 kg. 3600/7200	2
081001-18004	mm. 18 x mt. 4 kg. 3600/7200	2
081001-18005	mm. 18 x mt. 5 kg. 3600/7200	2
081001-18006	mm. 18 x mt. 6 kg. 3600/7200	2
081001-18008	mm. 18 x mt. 8 kg. 3600/7200	2

081001-20002	mm. 20 x mt. 2 kg. 4300/ 8600	2
081001-20003	mm. 20 x mt. 3 kg. 4300/ 8600	2
081001-20004	mm. 20 x mt. 4 kg. 4300/ 8600	2
081001-20005	mm. 20 x mt. 5 kg. 4300/ 8600	2
081001-20006	mm. 20 x mt. 6 kg. 4300/ 8600	2
081001-20008	mm. 20 x mt. 8 kg. 4300/ 8600	2
081001-24002	mm. 24 x mt. 2 kg. 6200/12400	2
081001-24003	mm. 24 x mt. 3 kg. 6200/12400	2
081001-24004	mm. 24 x mt. 4 kg. 6200/12400	2
081001-24005	mm. 24 x mt. 5 kg. 6200/12400	2
081001-24006	mm. 24 x mt. 6 kg. 6200/12400	2
081001-24008	mm. 24 x mt. 8 kg. 6200/12400	2
081001-24010	mm. 24 x mt. 10 kg. 6200/12400	2
081001-30004	mm. 30 x mt. 4 kg. 10000/20000	2
081001-30005	mm. 30 x mt. 5 kg. 10000/20000	2
081001-30006	mm. 30 x mt. 6 kg. 10000/20000	2
081001-30008	mm. 30 x mt. 8 kg. 10000/20000	2
081001-30010	mm. 30 x mt. 10 kg. 10000/20000	2

TIRANTE CON ASOLE E REDANCE

In fune di acciaio **zincato** con anima tessile.
Coefficiente di **sicurezza 5:1**



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081008-08001	mm. 8 x mt. 1 kg. 700/1400	2
081008-08002	mm. 8 x mt. 2 kg. 700/1400	2
081008-08003	mm. 8 x mt. 3 kg. 700/1400	2
081008-10001	mm. 10 x mt. 1 kg. 1000/2000	2
081008-10002	mm. 10 x mt. 2 kg. 1000/2000	2
081008-10003	mm. 10 x mt. 3 kg. 1000/2000	2
081008-10004	mm. 10 x mt. 4 kg. 1000/2000	2
081008-10005	mm. 10 x mt. 5 kg. 1000/2000	2
081008-10006	mm. 10 x mt. 6 kg. 1000/2000	2
081008-12001	mm. 12 x mt. 1 kg. 1500/3000	2
081008-12002	mm. 12 x mt. 2 kg. 1500/3000	2
081008-12003	mm. 12 x mt. 3 kg. 1500/3000	2
081008-12004	mm. 12 x mt. 4 kg. 1500/3000	2
081008-12005	mm. 12 x mt. 5 kg. 1500/3000	2
081008-12006	mm. 12 x mt. 6 kg. 1500/3000	2
081008-14001	mm. 14 x mt. 1 kg. 2000/4000	2
081008-14002	mm. 14 x mt. 2 kg. 2000/4000	2
081008-14003	mm. 14 x mt. 3 kg. 2000/4000	2
081008-14004	mm. 14 x mt. 4 kg. 2000/4000	2
081008-14005	mm. 14 x mt. 5 kg. 2000/4000	2
081008-14006	mm. 14 x mt. 6 kg. 2000/4000	2
081008-16001	mm. 16 x mt. 1 kg. 2900/5800	2
081008-16002	mm. 16 x mt. 2 kg. 2900/5800	2
081008-16003	mm. 16 x mt. 3 kg. 2900/5800	2

081008-16004	mm. 16 x mt. 4 kg. 2900/ 5800	2
081008-16005	mm. 16 x mt. 5 kg. 2900/ 5800	2
081008-16006	mm. 16 x mt. 6 kg. 2900/ 5800	2
081008-16008	mm. 16 x mt. 8 kg. 2900/ 5800	2
081008-18001	mm. 18 x mt. 1 kg. 3600/ 7200	2
081008-18002	mm. 18 x mt. 2 kg. 3600/ 7200	2
081008-18003	mm. 18 x mt. 3 kg. 3600/ 7200	2
081008-18004	mm. 18 x mt. 4 kg. 3600/ 7200	2
081008-18005	mm. 18 x mt. 5 kg. 3600/ 7200	2
081008-18006	mm. 18 x mt. 6 kg. 3600/ 7200	2
081008-18008	mm. 18 x mt. 8 kg. 3600/ 7200	2
081008-20001	mm. 20 x mt. 1 kg. 4300/ 8600	2
081008-20002	mm. 20 x mt. 2 kg. 4300/ 8600	2
081008-20003	mm. 20 x mt. 3 kg. 4300/ 8600	2
081008-20004	mm. 20 x mt. 4 kg. 4300/ 8600	2
081008-20005	mm. 20 x mt. 5 kg. 4300/ 8600	2
081008-20006	mm. 20 x mt. 6 kg. 4300/ 8600	2
081008-20008	mm. 20 x mt. 8 kg. 4300/ 8600	2
081008-24002	mm. 24 x mt. 2 kg. 6200/12400	2
081008-24003	mm. 24 x mt. 3 kg. 6200/12400	2
081008-24004	mm. 24 x mt. 4 kg. 6200/12400	2
081008-24005	mm. 24 x mt. 5 kg. 6200/12400	2
081008-24006	mm. 24 x mt. 6 kg. 6200/12400	2
081008-24008	mm. 24 x mt. 8 kg. 6200/12400	2
081008-24010	mm. 24 x mt. 10 kg. 6200/12400	2
081008-30002	mm. 30 x mt. 2 kg. 10000/20000	2
081008-30003	mm. 30 x mt. 3 kg. 10000/20000	2
081008-30004	mm. 30 x mt. 4 kg. 10000/20000	2
081008-30005	mm. 30 x mt. 5 kg. 10000/20000	2
081008-30006	mm. 30 x mt. 6 kg. 10000/20000	2
081008-30008	mm. 30 x mt. 8 kg. 10000/20000	2
081008-30010	mm. 30 x mt. 10 kg. 10000/20000	2

TIRANTE AD UN BRACCIO

Con **campanella e gancio**.

In fune di acciaio **zincato** con anima tessile.
Coefficiente di **sicurezza 5:1**



Con attestato di conformità costruzione a misura


CODICE	DESCRIZIONE	CF
081040-00001	mm. 10 x mt... portata kg. 1000	1
081040-00002	mm. 12 x mt... portata kg. 1500	1
081040-00003	mm. 14 x mt... portata kg. 2000	1
081040-00004	mm. 16 x mt... portata kg. 2900	1
081040-00005	mm. 18 x mt... portata kg. 3200	1
081040-00006	mm. 20 x mt... portata kg. 4000	1
081040-00007	mm. 24 x mt... portata kg. 6000	1

TIRANTE A DUE BRACCIA

Con **campanella e ganci**.

In fune di acciaio **zincato** con anima tessile.

Coefficiente di **sicurezza 5:1**



Con attestato di conformità costruzione a misura


CODICE	DESCRIZIONE	CF
081050-00001	mm.10 x mt...portata kg.1400/1000	1
081050-00002	mm.12 x mt...portata kg.2000/1500	1
081050-00003	mm.14 x mt...portata kg.2800/2000	1
081050-00004	mm.16 x mt...portata kg.3900/2800	1
081050-00005	mm.18 x mt...portata kg.5000/3500	1
081050-00006	mm.20 x mt...portata kg.6000/4250	1
081050-00007	mm.24 x mt...portata kg.8600/6100	1

TIRANTE A QUATTRO BRACCIA

Con **campanella e ganci**.

In fune di acciaio **zincato** con anima tessile.

Coefficiente di **sicurezza 5:1**




Con attestato di conformità costruzione a misura

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081060-00001	mm.10 x mt...portata kg. 2150/1500	1
081060-00002	mm.12 x mt...portata kg. 3200/2250	1
081060-00003	mm.14 x mt...portata kg. 4000/2800	1
081060-00004	mm.16 x mt...portata kg. 5800/4100	1
081060-00005	mm.18 x mt...portata kg. 7500/5250	1
081060-00006	mm.20 x mt...portata kg. 9000/6450	1
081060-00007	mm.24 x mt...portata kg.13000/9300	1

TIRANTE DI POLIESTERE CON ASOLE

Con nastro **colorato** a doppio strato e asole rinforzate.

Coefficiente di **sicurezza 7:1**



- portata kg. **1000/ 2000**
- portata kg. **2000/ 4000**
- portata kg. **3000/ 6000**
- portata kg. **4000/ 8000**
- portata kg. **5000/10000**
- portata kg. **6000/12000**
- portata kg. **8000/16000**
- portata kg. **10000/20000**

Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081209-00010	viola mm. 50 x mt. 1	2
081209-00015	viola mm. 50 x mt. 1,5	2
081209-00020	viola mm. 50 x mt. 2	2
081209-00030	viola mm. 50 x mt. 3	2
081209-00040	viola mm. 50 x mt. 4	2
081209-00050	viola mm. 50 x mt. 5	2
081209-00060	viola mm. 50 x mt. 6	2
081209-01010	verde mm. 60 x mt. 1	2
081209-01015	verde mm. 60 x mt. 1,5	2
081209-01020	verde mm. 60 x mt. 2	2
081209-01030	verde mm. 60 x mt. 3	2
081209-01040	verde mm. 60 x mt. 4	2
081209-01050	verde mm. 60 x mt. 5	2
081209-01060	verde mm. 60 x mt. 6	2
081209-02010	giallo mm. 90 x mt. 1	2
081209-02015	giallo mm. 90 x mt. 1,5	2
081209-02020	giallo mm. 90 x mt. 2	2
081209-02030	giallo mm. 90 x mt. 3	2
081209-02040	giallo mm. 90 x mt. 4	2
081209-02050	giallo mm. 90 x mt. 5	2
081209-02060	giallo mm. 90 x mt. 6	2
081209-02080	giallo mm. 90 x mt. 8	2
081209-03020	grigio mm.120 x mt. 2	2
081209-03030	grigio mm.120 x mt. 3	2
081209-03040	grigio mm.120 x mt. 4	2
081209-03060	grigio mm.120 x mt. 6	2
081209-03080	grigio mm.120 x mt. 8	2
081209-04030	rosso mm.150 x mt. 3	2
081209-04040	rosso mm.150 x mt. 4	2
081209-04050	rosso mm.150 x mt. 5	2
081209-04060	rosso mm.150 x mt. 6	2
081209-04080	rosso mm.150 x mt. 8	2
081209-04100	rosso mm.150 x mt. 10	2
081209-05040	marrone mm.180 x mt. 4	2
081209-05060	marrone mm.180 x mt. 6	2
081209-05080	marrone mm.180 x mt. 8	2
081209-05100	marrone mm.180 x mt. 10	2
081209-06040	blu mm.240 x mt. 4	2
081209-06060	blu mm.240 x mt. 6	2
081209-06080	blu mm.240 x mt. 8	2
081209-06100	blu mm.240 x mt. 10	2
081209-08040	arancio mm.300 x mt. 4	2
081209-08060	arancio mm.300 x mt. 6	2
081209-08080	arancio mm.300 x mt. 8	2
081209-08100	arancio mm.300 x mt. 10	2

SISTEMA DI ANCORAGGIO LA 13

Confezione in **bivalva** appendibile contenente:
n. 2 nastri da **mm. 25**, lunghezza **mt. 2,5** con fibbia
per chiusura ad anello.
Carico di lavoro **kg. 250**
A norma **EN 12195-2**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081220-00005	mm. 25 lunghezza mt. 2,5	1

SISTEMA DI ANCORAGGIO LA 23

Confezione in **bivalva** appendibile contenente:
n. 1 nastro da **mm. 25**, lunghezza **mt. 5** con
cricchetto tenditore per chiusura ad anello.
Carico di lavoro **kg. 800**
A norma **EN 12195-2**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081220-00014	mm. 25 lunghezza mt. 5	1

SISTEMA DI ANCORAGGIO LA 27

Confezione in **bivalva** appendibile contenente:
n. 1 nastro da **mm. 35**, lunghezza **mt. 6** con
cricchetto tenditore per chiusura ad anello.
Carico di lavoro **kg. 2000**
A norma **EN 12195-2**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081220-00018	mm. 35 lunghezza mt. 6	1

SISTEMA DI ANCORAGGIO LA 30

Confezione in **bivalva** appendibile contenente:
n. 1 nastro da **mm. 50**, lunghezza **mt. 6** con
cricchetto tenditore per chiusura ad anello.
Carico di lavoro **kg. 3000**
A norma **EN 12195-2**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081220-00020	mm. 50 lunghezza mt. 6	1

SISTEMA DI ANCORAGGIO LA 59

Confezione in **bivalva** appendibile contenente:
n. 2 nastri da **mm. 50** di cui
n. 1 nastro lunghezza **mt. 0,35** con cricchetto e
gancio sponda;
n. 1 nastro lunghezza **mt. 8** con gancio sponda.
Per legatura di carichi su camion.
Carico di lavoro **kg. 4000**
A norma **EN 12195-2**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081220-00030	mm. 50 lunghezza mt. 8 + 0,35	1

NASTRO DI POLIESTERE

Ad alta tenacità.
In rotoli da mt. 25



- portata kg. **1000**
- portata kg. **3000**
- portata kg. **6000**

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081230-00025	giallo mm. 25	25
081230-00035	arancio mm. 35	25
081230-00050	azzurro mm. 50	25

CRICCHETTO TENDITORE

Per sistemi di ancoraggio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081240-00010	Lap 30 per nastri mm. 25	1
081240-00020	Lap 01 per nastri mm. 35	1
081240-00030	Lap 04 per nastri mm. 50	1



Robur

Accessori per funi



 **Beta**



MORSETTO PER FUNI BASE GHISA

Tipo commerciale.
Zincato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081401-00003	per fune mm. 3	100
081401-00005	per fune mm. 5	100
081401-00006	per fune mm. 6	100

MORSETTO PER FUNI BASE ACCIAIO

Stampato a caldo.
Zincato.



* Robur

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081405-00006	per fune mm. 6	100
081405-00008	per fune mm. 8	50
081405-00010	per fune mm.10	50
081405-00012	per fune mm.12	50
081405-00014	per fune mm.14	25
081405-00016	per fune mm.16 *	10
081405-00020	per fune mm.20 *	10
081405-00022	per fune mm.22 *	10
081405-00024	per fune mm.24 *	10
081405-00026	per fune mm.26 *	5
081405-00030	per fune mm.30 *	5

TENDITORE A DUE OCCHI PER FUNI

Zincato.



* Robur

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081408-00005	filettatura M 5	100
081408-00006	filettatura M 6	50
081408-00008	filettatura M 8	30
081408-00010	filettatura M 10	20
081408-00012	filettatura M 12	10
081408-00014	filettatura M 14	10
081408-00016	filettatura M 16 *	2
081408-00020	filettatura M 20 *	2
081408-00024	filettatura M 24 *	2

TENDITORE A DUE GANCI PER FUNI

Zincato.



* Robur

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081413-00005	filettatura M 5	100
081413-00006	filettatura M 6	50
081413-00008	filettatura M 8	30
081413-00010	filettatura M 10	20
081413-00012	filettatura M 12	10
081413-00014	filettatura M 14	10
081413-00016	filettatura M 16 *	2
081413-00020	filettatura M 20 *	2
081413-00024	filettatura M 24 *	2

TENDITORE OCCHIO E GANCIO PER FUNI

Zincato.



* Robur

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081417-00005	filettatura M 5	100
081417-00006	filettatura M 6	50
081417-00008	filettatura M 8	30
081417-00010	filettatura M 10	20
081417-00012	filettatura M 12	10
081417-00014	filettatura M 14	10
081417-00016	filettatura M 16 *	2
081417-00020	filettatura M 20 *	2
081417-00024	filettatura M 24 *	2

OCCHIOLO PER TENDITORE

Zincato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081420-00006	filettatura M 6 destra	100
081420-00008	filettatura M 8 destra	100
081420-00010	filettatura M 10 destra	50
081420-00012	filettatura M 12 destra	25

ATTENZIONE!!!!

Tutti gli articoli presenti in questa sezione sono di **importazione** sino al diam. 14 compreso.
Dal diam. 16 in poi sono di produzione **nazionale ROBUR**.

REDANCIA LEGGERA PER FUNI Zincata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081422-00003	per fune mm. 3	100
081422-00004	per fune mm. 4	100
081422-00005	per fune mm. 5	100
081422-00006	per fune mm. 6	100
081422-00008	per fune mm. 8	50
081422-00010	per fune mm.10	50
081422-00012	per fune mm.12	50
081422-00014	per fune mm.14	40
081422-00016	per fune mm.16	10
081422-00018	per fune mm.18	10
081422-00020	per fune mm.20	10

REDANCIA EXTRA PESANTE PER FUNI Zincata.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081426-00022	per fune mm.22	2
081426-00024	per fune mm.24	2
081426-00026	per fune mm.26	2
081426-00030	per fune mm.30	2

GRILLO DIRITTO Zincato.



* Robur

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081431-00005	perno mm. 5 portata n.d.	100
081431-00006	perno mm. 6 portata n.d.	100
081431-00008	perno mm. 8 portata n.d.	25
081431-00010	perno mm.10 portata n.d.	15
081431-00012	perno mm.12 portata n.d.	10
081431-00014	perno mm.14 portata n.d.	10
081431-00016	perno mm.16 portata n.d.	10
081431-00020	perno mm.20 portata kg. 1600 *	2
081431-00022	perno mm.22 portata kg. 2000 *	2
081431-00025	perno mm.25 portata kg. 2500 *	2

GOLFARE MASCHIO DIN 580 Zincato.



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081437-00006	filettatura M 6 portata kg. 90	10
081437-00008	filettatura M 8 portata kg. 140	10
081437-00010	filettatura M 10 portata kg. 230	10
081437-00012	filettatura M 12 portata kg. 340	10
081437-00014	filettatura M 14 portata kg. 500	2
081437-00016	filettatura M 16 portata kg. 700	2
081437-00020	filettatura M 20 portata kg.1200	2
081437-00024	filettatura M 24 portata kg.1800	2
081437-00030	filettatura M 30 portata kg.3200	2

GOLFARE FEMMINA DIN 582 Zincato.



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081442-00006	filettatura M 6 portata kg. 90	10
081442-00008	filettatura M 8 portata kg. 140	10
081442-00010	filettatura M 10 portata kg. 230	10
081442-00012	filettatura M 12 portata kg. 340	10
081442-00014	filettatura M 14 portata kg. 500	2
081442-00016	filettatura M 16 portata kg. 700	2
081442-00020	filettatura M 20 portata kg.1200	2
081442-00024	filettatura M 24 portata kg.1800	2
081442-00030	filettatura M 30 portata kg.3200	2

TORNICHETTO GIREVOLE Zincato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081448-00010	perno mm.10	10
081448-00012	perno mm.12	10

MOSCHETTONE SIMPLEX Zincato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081451-00040	lunghezza mm. 40	50
081451-00050	lunghezza mm. 50	50
081451-00060	lunghezza mm. 60	50
081451-00080	lunghezza mm. 80	50
081451-00100	lunghezza mm. 100	30
081451-00120	lunghezza mm. 120	20

MOSCHETTONE A SCATTO Zincato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081455-00040	tondo mm. 4 x 40	100
081455-00050	tondo mm. 5 x 50	100
081455-00060	tondo mm. 6 x 60	100
081455-00080	tondo mm. 8 x 80	50
081455-00100	tondo mm. 10 x 100	25
081455-00120	tondo mm. 11 x 120	20
081455-00140	tondo mm. 12 x 140	15

MOSCHETTONE PER REDINI Nichelato. Vaschetta appendibile da pz. 20




CODICE	DESCRIZIONE	CF
081460-00080	lunghezza mm. 70 pezzi 20	1

MOSCHETTONE IN LEGA LEGGERA Colori assortiti. Vaschetta appendibile da pz. 20



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081464-00060	lunghezza mm. 60 pezzi 20	1
081464-00080	lunghezza mm. 80 pezzi 20	1

MANICOTTO CILINDRICO PER FUNI In alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081468-00004	per fune mm. 4	2
081468-00005	per fune mm. 5	2
081468-00006	per fune mm. 6	2
081468-00007	per fune mm. 7	2
081468-00008	per fune mm. 8	2
081468-00009	per fune mm. 9	2
081468-00010	per fune mm. 10	2
081468-00011	per fune mm. 11	2
081468-00012	per fune mm. 12	2
081468-00013	per fune mm. 13	2
081468-00014	per fune mm. 14	2
081468-00016	per fune mm. 16	2
081468-00018	per fune mm. 18	2
081468-00020	per fune mm. 20	2
081468-00022	per fune mm. 22	2
081468-00024	per fune mm. 24	2
081468-00026	per fune mm. 26	2

GRILLO ACCIAIO INOX AISI 316 Tipo diritto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081810-00005	perno mm. 5	10
081810-00006	perno mm. 6	10
081810-00008	perno mm. 8	10
081810-00010	perno mm. 10	10

MORSETTO ACCIAIO INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081820-00003	per fune mm. 3	30
081820-00005	per fune mm. 5	25
081820-00006	per fune mm. 6	25
081820-00008	per fune mm. 8	20
081820-00010	per fune mm.10	10

REDANCIA ACCIAIO INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081830-00003	per fune mm. 3	50
081830-00004	per fune mm. 4	50
081830-00005	per fune mm. 5	25
081830-00006	per fune mm. 6	25
081830-00008	per fune mm. 8	25
081830-00010	per fune mm.10	25

TENDITORE ACCIAIO INOX AISI 316

A due occhi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081840-00005	filettatura M 5	10
081840-00006	filettatura M 6	10
081840-00008	filettatura M 8	10
081840-00010	filettatura M 10	10



MOSCHETTONE ACCIAIO INOX AISI 316

A scatto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081850-00040	tondo mm. 4 x 40	20
081850-00050	tondo mm. 5 x 50	30
081850-00060	tondo mm. 6 x 60	30
081850-00080	tondo mm. 8 x 80	25
081850-00100	tondo mm.10 x 100	20
081850-00120	tondo mm.11 x 120	20

GANCIO AD OCCHIO AD ALTA RESISTENZA

Con sicurezza a molla.

In acciaio al carbonio.

Coefficiente di sicurezza 5:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081902-01000	portata kg. 1000	1
081902-01500	portata kg. 1600	1
081902-02000	portata kg. 2000	1
081902-03000	portata kg. 3200	1
081902-05000	portata kg. 5000	1

GANCIO GIREVOLE AD ALTA RESISTENZA

Con sicurezza a molla.

In acciaio al carbonio.

Coefficiente di sicurezza 5:1



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081907-01000	portata kg. 1000	1
081907-01600	portata kg. 1600	1
081907-02000	portata kg. 2000	1
081907-03200	portata kg. 3200	1
081907-05000	portata kg. 5000	1

SICUREZZA A MOLLA

Per ganci in acciaio al carbonio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
081918-01000	per gancio kg. 1000	1
081918-01600	per gancio kg. 1600	1
081918-02000	per gancio kg. 2000	1
081918-03200	per gancio kg. 3200	1
081918-05000	per gancio kg. 5000	1
081918-07500	per gancio kg. 7500	1

GRILLO A OMEGA AD ALTA RESISTENZA

Con perno a vite.
In acciaio al carbonio.
Coefficiente di **sicurezza 5:1**



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081925-01000	portata kg. 1000 perno mm.11,2	1
081925-01500	portata kg. 1500 perno mm.12,7	1
081925-02000	portata kg. 2000 perno mm.16,0	1
081925-03250	portata kg. 3250 perno mm.19,1	1
081925-04750	portata kg. 4750 perno mm.22,4	1
081925-06500	portata kg. 6500 perno mm.25,4	1
081925-08500	portata kg. 8500 perno mm.28,7	1
081925-09500	portata kg. 9500 perno mm.31,8	1
081925-12000	portata kg.12000 perno mm.35,1	1
081925-13500	portata kg.13500 perno mm.38,1	1
081925-17000	portata kg.17000 perno mm.41,4	1

CAMPANELLA AD ALTA RESISTENZA

In acciaio al carbonio.
Coefficiente di **sicurezza 4:1**



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081936-02500	portata kg. 3500 tondo mm.16	1
081936-03900	portata kg. 5500 tondo mm.20	1
081936-09210	portata kg. 9400 tondo mm.27	1
081936-13300	portata kg.16000 tondo mm.33	1

CAMPANELLA TRIPLA ALTA RESISTENZA

In acciaio al carbonio.
Coefficiente di **sicurezza 4:1**



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
081938-00008	portata kg. 4250 tondo mm.23	1
081938-00010	portata kg. 6700 tondo mm.27	1
081938-00013	portata kg.11200 tondo mm.33	1

ARGANO MANUALE A FUNE

Telaio e ingranaggi in acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082402-02000	portata kg. 2000 fune mm. 5	1
082402-04000	portata kg. 3500 fune mm. 6	1

PARANCO MANUALE A CATENA

Corpo in acciaio con robusta conchiglia metallica per la protezione degli ingranaggi.
Catena di sollevamento **calibrata**.
Alzata massima **mt. 3**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082407-01000	portata kg. 1000	1
082407-02000	portata kg. 2000	1

PARANCO ELETTRICO 220 VOLT

Altezza massima di sollevamento:
con fune **singola** mt. 12
con fune **doppia** mt. 6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082413-00200	fune singola kg.100 doppia kg.200	1
082413-00400	fune singola kg.200 doppia kg.400	1
082413-00600	fune singola kg.300 doppia kg.600	1

BRACCIO A BANDIERA PER PARANCHI

Con attacchi a morsetto.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082417-00800	fisso mm. 750	1

VERRICELLO MANUALE


Con fune in acciaio zincata mm. 5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082425-00010	portata kg. 540 fune mt.10	1
082425-00020	portata kg. 900 fune mt.10	1

APPARECCHIO DI TRAZIONE

A fune passante.
Corpo in lega di alluminio.



Con attestato di conformità



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082435-20008	trazione kg. 800	1
082435-20016	trazione kg.1600	1
082435-20032	trazione kg.3200	1

FUNE PER APPARECCHI DI TRAZIONE

Con gancio ad occhio ad una estremità, altra estremità rastremata.
Lunghezza **mt. 20**



Con attestato di conformità



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082442-20008	portata kg. 800 fune mm. 8,3	1
082442-20016	portata kg. 1600 fune mm. 11,3	1
082442-20032	portata kg. 3200 fune mm. 16,3	1

BINDA A CREMAGLIERA

Ingranaggi stampati a dentatura fresata.
Freno a pressione di carico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
082450-10000	portata kg.10000	1

PINZA PER SOLLEVAMENTO LAMIERE


Per la movimentazione e il sollevamento in **verticale** di lamiera e manufatti in acciaio.



Con attestato di conformità

CODICE	DESCRIZIONE	CF
082470-01000	portata kg.1000 apertura mm.0/20	1
082470-01500	portata kg.1500 apertura mm.0/25	1
082470-02000	portata kg.2000 apertura mm.0/25	1
082470-03000	portata kg.3000 apertura mm.0/30	1

MODALITA' D' IMPIEGO



PINZA PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

Per la movimentazione e il sollevamento in **orizzontale** di lamiera e manufatti in acciaio. La portata indicata deve essere raddoppiata in quanto l'uso delle pinze deve essere minimo di due pezzi (vedasi figura rappresentativa) che quindi raddoppiano la portata.




Con attestato di conformità

portata singola

CODICE	DESCRIZIONE	CF
082475-02000	portata kg.1000 apertura mm.5/32	1

MODALITA' D' IMPIEGO



TRECCIA IN POLIESTERE

Tipo standard con **segnalino**.

Struttura con calza esterna a intreccio indemagliabile, interno anima ritorta in fibra mista tessile.

In bobina di cartone.



*Peso e metraggio indicativi

vendita a bobina/kg

CODICE	DESCRIZIONE	CF
083002-20004	mm. 4 mt. 800 *	10
083002-20005	mm. 5 mt. 500 *	13
083002-20006	mm. 6 mt. 400 *	13
083002-20008	mm. 8 mt. 300 *	15
083002-20010	mm. 10 mt. 250 *	22
083002-20012	mm. 12 mt. 200 *	24
083002-20014	mm. 14 mt. 200 *	30
083002-20016	mm. 16 mt. 200 *	35
083002-20018	mm. 18 mt. 100 *	24
083002-20020	mm. 20 mt. 100 *	28

TRECCINA IN POLIPROPILENE

Per tende e veneziane.

In bobinette di cartone.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
083007-00025	bianca mm. 2,5	600
083007-00030	bianca mm. 3	600
083007-00031	verde mm. 3	600
083007-00035	nera mm. 3	600

FILO PER EDILIZIA


Lenza da **muratore** in poliestere ad alta resistenza. In matassine da **mt. 50/100/250**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
083012-00100	lunghezza mt.100	12
083012-00250	lunghezza mt.250	6

ESPOSITORE DI TRECCE IN POLIESTERE

Pratico assortimento di trecce in poliestere dal diam. 4 al diam. 18 e una bobina di corda elastica per centinatura.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
083015-00001	espositore vuoto	1
083015-00010	espositore con 10 bobine	1

CORDA ELASTICA CON GANCI

Per il fissaggio di bagagli.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
083020-00080	blister pezzi 2 cm. 80	12
083020-00100	blister pezzi 2 cm.100	12
083020-00120	blister pezzi 2 cm.120	12

CORDA ELASTICA PER CENTINATURA

In bobine di cartone.



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
083020-20000	rossa mm. 8	200
083020-30000	verde mm. 8	200


BIANCONE STENDIBIANCHERIA

Anima in acciaio ottonato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
083030-00020	blister diam.4,5 x 20 mt.	10

CAVALLETTO PORTABOBINA



vendita a bobina

CODICE	DESCRIZIONE	CF
083030-99990	cavalletto portabobina	1

CINTINO PER TAPPARELLE

In cotone, con rinforzi in nylon.
Colore grigio e avana.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
083040-00055	finestra lunghezza mt.5,5	12
083040-00075	portafinestra lunghezza mt.7,5	12

CINTINO PER TAPPARELLE

In cotone, con rinforzi in nylon.
Colore grigio e avana.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
083040-10050	rotolo mt. 50	1